



Putzmeister

Преимущества

- 4-цилиндровый двигатель обеспечивает максимальную мощность
- Гидравлический механизм подачи обеспечивает более эффективную работу
- Конструкция бункера облегчает засыпку компонентов раствора
- Удобная в работе панель управления
- Шасси с автоматической регулировкой тормозного усилия
- Особенности конструкции облегчают техническое и сервисное обслуживание
- Прочная конструкция способствует сохранению высокой остаточной стоимости при перепродаже
- Сделано в Германии



Mixokret M 760 – максимальная мощность двигателя для выполнения сложных задач

Идеально продуманная компоновка двигателя, компрессора и гидравлического смесителя обеспечивает высокую производительность Mixokret M 760. Большие строительные площадки с 50 этажами или 200 м горизонтали подойдут для Mixokret M 760.

Компрессор обеспечивает стабильную работу насоса с высоким показателем износоустойчивости. Равномерный поток материала и меньшее биение в шлангах.

4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz с масляным охлаждением является одним из самых надежных в своем роде. На холостом ходу двигатель автоматически снижает обороты. Поэтому он более тихий, экономит топливо и имеет более низкий износ.

Для получения дополнительной информации, касающейся технических деталей или применения, обратитесь к местному дилеру Putzmeister.

Полусухая стяжка
пола

- Цементная стяжка
- Стяжка на основе сульфата кальция (ангидрита)
- Стяжка на основе оксида магния





4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz с эффективным компрессором обеспечивает максимальную производительность насоса и обладает достаточным запасом мощности для выполнения сложных работ



Воздушные краны, приборы и важные индикаторы находятся в пределах видимости и доступа для оператора



Система отвода воздуха с инновационной конструкцией и дополнительным вытяжным воздуховодом улучшает условия труда для оператора.

Технические данные

	M 760 DH	M 760 DNB	M 760 DHBS
Смесительный барабан	260 л, 200 л полезной емкости	260 л, 200 л полезной емкости	260 л, 200 л полезной емкости
Расстояние подачи*	4 м³/ч	4,8 м³/ч	5 м³/ч
Давление подачи	8 бар	8 бар	8 бар
Расстояние подачи**	200 м по горизонтали / 150 м по вертикали (50 этажей)		
Компрессор	5,0 м³/мин; давление отсечки 8 бар		
Двигатель	4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, 46 кВт при 2600 об/мин (не поставляется в страны ЕС)		
Масса (с полной заправкой топливом)	1720 кг	1826 кг	1900 кг
Емкость смесительного бака	60 л	60 л	60 л
Длина	4780 мм	5075 мм	5075 мм
Ширина	1480 мм	1480 мм	1480 мм
Высота	1520 мм	2431 мм	2431 мм
Высота заполнения	820 мм	400 мм	400 мм
Максимальный размер фракции	16 мм	16 мм	16 мм
Шасси	с автоматической регулировкой тормозного усилия разрешенная скорость до 80 км/ч		
Особая функция	Базовая версия	с гидравлическим загрузочным устройством	с гидравлическим устройством загрузки и скрепером

* Указана номинальная скорость подачи, фактическое значение зависит от давления насоса.

** Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.

Оборудование

Автоматическая регулировка тормозного усилия	■
Тягово-сцепное устройство	■
Централизованная система смазки	■
Гаситель	■
Насос для системы смазки	■
Руководство по эксплуатации и список запасных частей	■
Рычажный пресс с рукавом	■
Подъемная проушина	■
Манометр в панели управления	■
Рабочее освещение	■
Автоматическое выключение	□
Возможность для модернизации: скорость движения до 100 км/ч	□
Очиститель высокого давления	□
Кронштейн осветительный 24 В	□
Система определения местоположения	□
Таймер приготовления раствора	□
Управление производительностью	□
Специальная окраска кузова в цвета RAL / нанесение маркировки заказчика	□
Опоры	□
Тягово-сцепное устройство для грузовиков	□
Защитные пластины на крышке	□
Износостойкие торцевые пластины	□
Боковые защитные пластины повышенной прочности	□
Защитные пластины из композита	□
□ По отдельному заказу ■ Стандарт	

Компания Putzmeister Rus

Уржумская ул., 4, стр. 31 · 129343, Москва

Тел.: +7 495 775 2237 · 8 800 707 1958

Эл. почта: info@putzmeister.ru

Веб-сайт: www.putzmeister.ru

