



**Putzmeister**

## Преимущества

- Экономия топлива до 15 % за счет оптимизированной компрессорной установки
- Уровень шума снижен до 2 дБ
- Гидравлический привод обеспечивает более эффективную работу
- Продуманная конструкция скрепера экономит время наполнения смесителя
- Удобная в работе панель управления
- Встроенный ящик для инструментов: Требуемые инструменты всегда под рукой



- Шасси с автоматической регулировкой тормозного усилия
- Оптимальные периоды технического и сервисного обслуживания  
Прочная конструкция обеспечивает высокую стоимость при перепродаже
- Сделано в Германии

## Mixokret M 740 – надежный и мощный



Mixokret M 740 оснащен мощным приводом, который экономит топливо и обеспечивает более экономичную и безотказную производительность насоса. В результате – равномерный поток материала и меньше биение в шлангах.

Высокая мощность в широком диапазоне обеспечивает максимальный комфорт при работе. Долговечность и надежность во всех деталях обеспечивают оптимальную эксплуатационную готовность вашей техники.

Сделано в Германии: Практически все основные и приводные компоненты, такие как двигатель и компрессор нашего Mixokret M 740, разрабатываются и производятся в Германии.

Ваш компетентный дилер Putzmeister будет рад проконсультировать вас по техническим аспектам и вопросам о применении.

Полусухая стяжка  
пола

- Цементная стяжка
- Стяжка на основе сульфата кальция (ангидрита)
- Стяжка на основе оксида магния





Большая мощность: Экономия топлива и низкий износ благодаря автоматической регулировке оборотов двигателя



Высокая стоимость перепродажи благодаря надежности и немецкому качеству



Система отвода воздуха с инновационной конструкцией и дополнительным вытяжным воздуховодом улучшает условия труда для оператора.

## Технические данные

	M 760 DH	M 760 DHB	M 760 DHBS
<b>Смесительный барабан</b>	260 л, 200 л полезной емкости		
<b>Расстояние подачи*</b>	4 м <sup>3</sup> /ч	4,8 м <sup>3</sup> /ч	5 м <sup>3</sup> /ч
<b>Давление подачи</b>	8 бар	8 бар	8 бар
<b>Расстояние подачи**</b>	200 м по горизонтали / 150 м по вертикали (50 этажей)		
<b>Компрессор</b>	5,0 м <sup>3</sup> /мин; давление отсечки 8 бар		
<b>Двигатель</b>	4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, 46 кВт при 2600 об/мин (не поставляется в страны ЕС)		
<b>Масса (с полной заправкой топливом)</b>	1720 кг	1826 кг	1900 кг
<b>Емкость смесительного бака</b>	60 л	60 л	60 л
<b>Длина</b>	4780 мм	5075 мм	5075 мм
<b>Ширина</b>	1480 мм	1480 мм	1480 мм
<b>Высота</b>	1520 мм	2431 мм	2431 мм
<b>Высота заполнения</b>	820 мм	400 мм	400 мм
<b>Максимальный размер фракции</b>	16 мм	16 мм	16 мм
<b>Шасси</b>	с автоматической регулировкой тормозного усилия, разрешенная скорость до 80 км/ч		
<b>Особая функция</b>	Базовая версия	с гидравлическим загрузочным устройством	с гидравлическим устройством загрузки и скрепером

\* Указана номинальная скорость подачи, фактическое значение зависит от давления насоса.

\*\* Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.

## Оборудование

Автоматическая регулировка тормозного усилия	■
Тягово-сцепное устройство	■
Централизованная система смазки	■
Гаситель	■
Насос для системы смазки	■
Руководство по эксплуатации и список запасных частей	■
Шприц для смазки	■
Подъемная проушина	■
Манометр в панели управления	■
Встроенный ящик для инструментов на 40 л	■
Рабочее освещение	■
Возможность для модернизации: скорость движения до 100 км/ч	□
Очиститель высокого давления	□
Кронштейн осветительный 24 В	□
Система определения местоположения	□
Таймер приготовления раствора	□
Защитная крышка загрузочного устройства	□
Специальная окраска кузова в цвета RAL / нанесение маркировки заказчика	□
Опоры	□
Тягово-сцепное устройство для грузовиков	□
Защитные пластины на крышке	□
Износостойкие торцевые пластины	□
Боковые защитные пластины повышенной прочности	□
Защитные пластины из композита	□

□ По отдельному заказу

■ Стандарт

### Компания Putzmeister Rus

Уржумская ул., 4, стр. 31 · 129343, Москва

Тел.: +7 495 775 2237 · 8 800 707 1958

Эл. почта: info@putzmeister.ru

Веб-сайт: www.putzmeister.ru

